

NET ROUILLE

reca
peintures

Neutralisant et fixateur de rouille



Définition

Neutralisant et fixateur de rouille, agit par réaction chimique.

Destination

NET ROUILLE est un traitement à utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Ce produit s'applique sur les surfaces métalliques en atmosphères rurale, urbaine, maritime et industrielle. Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux rouillés.

Propriétés

- Réagit chimiquement sur la rouille, la fixant définitivement au support.
- Pénètre le support en profondeur, stabilisant l'ensemble rouille-métal.
- Forme un film favorisant l'accrochage des couches de peinture.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Éliminer la rouille non adhérente et les chancres de rouille par grattage et brossage.
- Le support peut être rouillé et légèrement humide.

Application

- Brosse de préférence, pour bien pénétrer les supports.
- Appliquer en couche régulière.
- Après réaction, le film devient noirâtre et la mise en peinture peut se faire après 24 heures.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Conditionnement

250 cc, 1 litre et 5 litres.

Agent actif

Acides.

Liant

Polymère synthétique.

Densité

1.02.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

Hors poussières : 30 min.

Sec : 1 heure.

Recouvrable : 24 heures.

Extrait sec

En poids : 33 %.

En volume : 30 %.

Conservation

En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.

À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

10 à 12 m²/l.

Caractéristiques règlementaires

Assurance

NET ROUILLE est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.



Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

CED : 080111*.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr