

## Fixateur et protection acrylique incolore



### Définition

Revêtement acrylique incolore fixateur et protecteur des supports.

### Destination

Ce revêtement s'utilise tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

En intérieur pour les murs, plafonds et boiseries.

Dans les pièces sèches (chambres et séjour) et dans les pièces humides (cuisine et salle de bains) et les locaux à forte circulation. Les supports adéquats sont le plâtre, les enduits à l'eau, les enduits ciment, le béton, la brique, la pierre de parement et la peinture.

### Propriétés

- Lessivable et robuste.
- Revêtement anti-poussière et de protection contre l'effritement.
- FIX RECALO « S » conserve l'aspect initial du support.
- FIX RECALO « S » s'utilise en extérieur et en intérieur lorsque l'on veut fixer les supports, apporter une grande dureté au système et le protéger contre les attaques physiques (graffitis...).

### Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

#### Préparation

- Les produits de ragréage doivent être conformes au DTU 23-1.
- Les peintures seront propres et bien adhérentes.
- Les fonds pulvérulents seront préalablement convenablement brossés.

#### Application

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer en 1 ou 2 couches à la brosse large, sans surcharge.

##### Brosse

- Diluer de 0 à 3 %.

##### Pistolet

- Diluer de 5 à 8 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

#### Diluant

White Spirit ou Diluant 308.

## Caractéristiques techniques

### Aspect du film

Demi-brillant.

### Brillant spéculaire

Supérieur à 80 sous 60°.

### Teintes

Incolore.

### Conditionnement

2,5 litres et 15 litres.

### Liant

Résine acrylique solvant.

### Densité

0,87 kg/dm<sup>3</sup>.

### Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

### Extrait sec

En poids : 25 %.

En volume : 21 %.

### Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Rendement

Suivant la porosité du support : de 6 à 10 m<sup>2</sup>/l pour 1 couche.

## Caractéristiques réglementaires


### Classification

#### AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b1

### Assurance

**FIX RECALO « S »** est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



### Hygiène et sécurité

Irritant. Dangereux pour l'environnement. Inflammable. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Irritant pour les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

### Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l. Ce produit contient moins de 660 g/l de COV.

### Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

**CED : 080111\***

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca

peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.tm.fr  
contact@reca.tm.fr